



Requisição Interna nº 157/2013 – SMDS

Órgão: 07-Secretaria M. de Desenvolvimento Social

Unidade: 02-COORDENADORIA TÉCNICA

Projeto/Atividade: 2.222-PSB-IGD SUAS

Elemento: 4.4.90.52.42.00-Mobiliário em Geral

Código reduzido: 12046

COPAM-RECEBIL
17/04/13

ASS.:

ITEM Nº	QUANT.	UNIDADE		DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	VALOR TOTAL
001	05	Und	27927	<p>Cadeira giratória modelo presidente com espaldar alto em tela, com apoiador de braços</p> <p>Complemento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assento em compensado multiplatinado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm respectivamente. - Espuma do assento injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3 com 60 mm de espessura média; - Revestimento do assento em tecido Poliéster Space; - Capa do assento sem costuras, fixada com grampos; - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; - Encosto com estrutura de sustentação em tubos de aço industrial redondo com 22,22 mm de diâmetro e parede de 2,25 mm curvados à frio em curvadora CNC, e recalibrados em matriz; - Revestimento Interno em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85mm e 200g/m² de gramatura; - Apoia braços SL, em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por manípulo. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira e amortecimento com mola a gás; - Mecanismo do tipo relax Synchron com 4 estágios de regulagem e travamento da posição desejada no sistema anti-pânico, ou relax livre; 	


				- Base giratória desmontável com aranha estampada de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos ou banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares.	
--	--	--	--	--	--


Destino: Para a SMDS.


Credor:



Declaro que o elemento de despesa requisitado está previsto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento do Órgão, com saldo no elemento, bem como está devidamente classificado conforme codificação especificada no SIAPC.

Ijuí, 08 de Abril de 2.013.


Débora Tausendfreund
Matrícula nº 173835
Emitente


Elder J. Mengarda
Matrícula nº 174181
Controle Interno Setorial


Neiva Inês Agnoletto
Secretária M. Desenv. Social
CPF 737.840.109-97

	PREFEITO AUTORIZO A DESPESA 	COPAM Modalidade: Data:  Assinatura/Carimbo
--	--	---

Req. 825- 2013
PROL: 73312013
PP : 3112013

16/04/13
