

ITEM	DESCRIÇÃO	QUESTIONAMENTOS	RESPOSTA
13	Pneu novo com câmara moto dianteiro 80/100-18,	Deve ser cotado pneu para uso com câmara ou pneu + câmara?	Pneu + câmara
14	Pneu novo, 90/90-18 com câmara, traseiro para moto	Deve ser cotado pneu para uso com câmara ou pneu + câmara?	Pneu + câmara
18	Câmara de ar 14.9x24. válvula lateral TR218A, para uso nos pneus 1400x24.	Constam duas medidas na descrição do item, portando deve ser cotado câmara medida 14.9X24 ou 1400X24?	Câmara de ar 14.9x24
42	Pneus novos, convencional, borrachudo, para tração, de 1ª linha carcaça composta por trama de aço para caminhão cujas características: 215/75 R17,5	Nessa medida existe somente pneu radial, por gentileza verificar.	CONFORME SOLICITADO COM TRAMA DE AÇO=RADIAL
47	Pneus novos, convencional, liso, de 1ª linha carcaça composta por trama de aço para caminhão cujas características: 215/75 R17,5	Nessa medida existe somente pneu radial, por gentileza verificar. Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?	Onde lia se "Convencional", leia-se "RADIAL"
48	Pneu novo RADIAL TRASEIRO BORRACHUDO (MT-Mud Terrain) 215/75 R17,5, de 1ª linha, carcaça compostas por tramas de aço, mínimo 16 lonas e capacidade de carga mínima de 1700 kg. Para caminhão.	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para 12 lonas.	Não aceitamos. Não será possível baixar a quantidade de lonas, por medida de segurança e capacidade de carga. Trata-se de caminhão e usamos pneu nesta medida e lona.
49	Pneu novo RADIAL DIANTEIRO LISO (HT-Highway Terrain) 215/75 R17,5, de 1ª linha, carcaça compostas por tramas de aço, mínimo 16 lonas e capacidade de carga mínima de 1700 kg. Para caminhão.	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para 12 lonas.	Não aceitamos. Não será possível baixar a quantidade de lonas, por medida de segurança e capacidade de carga. Trata-se de caminhão e usamos pneu nesta medida e lona.
53	Pneus novos radial 265/75 R16 M/T índice de carga mínima 123/120	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para índice 112/109Q.	MANTIDO A CARGA POIS É PARA O VEICULO QUE TRANSPORTA COMBUSTIVEL
54	Pneus novos, convencional, dianteiro borrachudo de 1ª linha, cujas características: bitola 16,5X12 com mínimo de 12 lonas e sulco mínimo de 22mm.	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para 14,5mm de profundidade de sulco.	MANTIDO SULCO DE 22 MM (Os sulcos do pneu são canais localizados no sentido tangencial da banda de rodagem e sua função principal é escoar a água para evitar aquaplanagem
55	Pneu novo 12x16.5, borrachudo, sulco mínimo de 22mm, com mínimo 12 lonas, capacidade de carga mínima de 2500Kg, sem câmara, 1º Linha . Para a dianteira de retroescavadeira	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para 14,5mm de profundidade de sulco.	Não será possível baixar a quantidade de sulco, por medida de segurança e capacidade de carga e tração. Trata-se de retroescavadeira e usamos pneu nesta medida .
56	Pneu novo RADIAL TRASEIRO BORRACHUDO (MT-Mud Terrain) 900x20, de 1ª linha, carcaça compostas por tramas de aço e capacidade de carga mínima de	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para 16mm de profundidade de sulco.	Não será possível baixar a quantidade de sulco, por medida de segurança e capacidade de carga e tração. Trata-se de caminhão e

	3000Kg, com 17,5mm de sulco mínimo. Mínimo de 14 lonas. Acompanhar câmara e protetor. Para caminhão.		usamos pneu nesta medida
58	Pneus novos, convencional, dianteiro liso, de 1ª linha, cujas características: bitolas 1.100X22, mínimo de 16 lonas e capacidade de carga mínima de 3350Kg, sulco mínimo de 13,8mm.	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para 13mm de profundidade de sulco.	MANTIDO SULCO (Os sulcos do pneu são canais localizados no sentido tangencial da banda de rodagem e sua função principal é escoar a água para evitar aquaplanagem)
59	Pneu novo, 12,5X80-18, 1º Linha, borra-chudo, mínimo de 12 lonas e sulco mínimo de 24mm. Acompanhar câmara e protetor. Para a dianteira de retroescavadeira.	Deve ser cotado pneu para uso com câmara de ar e protetor ou pneu + câmara de ar + protetor?	Conforme descrição, deveria ser cotado pneu + câmara de ar + protetor.
64	Pneu novo 14.00x24, 1º Linha . Para a rolo compactador	O pneu na medida 1400x24 não é utilizado em rolo compactador e sim em motoniveladora, acredito que a medida que irá atender a necessidade de vocês é 1300x24, por gentileza verificar.	O pneu na medida 1400x24 é utilizado em rolo compactador da SMODUTRAN. A medida, segundo os operadores está correta. Rolo modelo antigo.
66	Pneu novo RADIAL DIANTEIRO LISO (HT-Highway Terrain) 1000x20 carcaça compostas por tramas de aço e capacidade de carga mínima de 3000Kg, com 17,5mm de sulco mínimo. Mínimo de 16 lonas. Acompanhar câmara e protetor. Para caminhão.	Deve ser cotado pneu para uso com câmara de ar e protetor ou pneu + câmara de ar + protetor?	Conforme descrição, deveria ser cotado pneu + câmara de ar + protetor.
67	Pneu novo RADIAL DIANTEIRO LISO (HT-Highway Terrain) 900x20, de 1ª linha, carcaça compostas por tramas de aço e capacidade de carga mínima de 3000Kg, com 17,5mm de sulco mínimo. Mínimo de 14 lonas. Acompanhar câmara e protetor. Para caminhão.	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para 11mm de profundidade de sulco e 2.575kg. Deve ser cotado pneu para uso com câmara de ar e protetor ou pneu + câmara de ar + protetor?	Não será possível baixar a quantidade de sulco e nem a capacidade de carga, por medida de segurança e capacidade de carga e tração. Trata-se de caminhão e usamos pneu nesta medida. Deve ser cotado pneu + câmara de ar + protetor
73	Pneus novos convencional traseiro borrachudo 1ª linha, cujas características: bitola 19.5X24, com mínimo de 16 lonas, formato da agarradeira R4, sulco mínimo de 25mm	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para 12 lonas.	Não será possível baixar a quantidade de lonas, por medida de segurança e capacidade de carga.